

HG60EL

Purificador de aire con función de humidificación

Purificador de aire con tecnología Plasmacluster, sistema de filtrado de 3 niveles, indicador de pureza del aire, para habitaciones de hasta 50 m² (30 m² con la función de humedad).



HIGHLIGHTS

La tecnología Plasmacluster emite iones positivos y negativos que resultan eficientes para:

- matar bacterias, virus, alérgenos, mohos
- eliminar olores y electricidad estática
- mejorar la hidratación de la piel

purificación eficiente del aire gracias a 3 niveles de filtrado y una circulación perfecta del aire garantizada por la salida de aire trasera en 20°

modo de ducha de iones para una densidad de iones extraalta

modo de puntos PCI para una alta efectividad en áreas remotas de la estancia

rendimiento de humidificación: 630 ml/h

capacidad del tanque: 3,0 l

flujo de aire: 72 - 408 m³/h



Características del purificador de aire

Tipo de purificador	Combinación de tecnología Plasmacluster - sistema de filtro de 3 niveles - humidificador
Tecnología de purificación	La tecnología Plasmacluster emite iones positivos y negativos que resultan eficientes para: • matar bacterias, virus, alérgenos, mohos • eliminar olores y electricidad estática • mejorar la hidratación de la piel
Función PCI/función de iones	PCI / 7000
Sistema de filtrado	3 tipos: Filtro previo, filtro de olores, filtro HEPA
Ajustes disponibles	5: máx / med / bajo / polen / dormir
Ángulo de flujo de aire	20°
Sensores integrados	PM2.5 / sensor de polvo, sensor de olores, sensor de humedad, sensor de temperatura, sensor de luz, sensor de movimientos
Área aplicable (sin función de humedad)	hasta 50 m2
Área aplicable (con función de humedad)	hasta 35 m2
Flujo de aire (m³/h)	72 - 408
Rendimiento de humidificación (ml/h)	200 - 630
Capacidad del depósito (L)	3
Nivel de ruidos (dB)	24 - 53
Vida útil de los filtros	10 años

Design

Asas	Integradas
Material de la carcasa del purificador de aire	Plástico
Color de la carcasa del purificador de aire	Gris claro

Información sobre energía

Requisitos energéticos	CA 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de energía	5 - 72
Consumo de energía en modo en espera	1,2
Enchufe	Sí

Información logística

Dimensión neta (An x Al x D en mm)	370 x 660 x 293
Tamaño de la caja (An x Al x D en mm)	436 x 730 x 358
Peso neto (kg)	10,5
Peso bruto (kg)	12,4
Uds en un palé	15
Contenido del paquete	Producto, manual, tarjeta de garantía
EAN	4974019102092